

Denominazione del Prodotto: **Altex Satinato**

## 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa.

**Denominazione Prodotto:** Altex Satinato  
**Descrizione e uso:** Smalto sintetico satinato per interno ed esterno.  
**Ragione sociale :** Gruppo Alver S.r.l  
**Indirizzo:** Via F.Crispi, 14  
**Stato e Località:** 95040 Motta Sant'Anastasia (CT)  
**Telefono:** +39 095463612  
**Fax:** +39 095462488  
**E-mail responsabile schede:** Info@gruppoalver.it  
**Telefono per emergenze :** +39 095463612

## 2. Identificazione dei pericoli.

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti).

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela.

Il prodotto, comunque, contenendo sostanze pericolose in concentrazione tale da essere dichiarate alla sezione n.3, richiede una scheda dati di sicurezza con informazioni adeguate, in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche.

Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:

|   |      |   |
|---|------|---|
| Liquido infiammabile, categoria 3   | H226 | Liquido e vapori infiammabili.                                  |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - prolungata o ripetuta. esposizione ripetuta, categoria 1 | H372 | Provoca danni agli organi in caso di esposizione                |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3                         | H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini.                           |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3                                 | H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

### 2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti. Pittogrammi di pericolo:



Avvertenze

Indicazioni di pericolo:

**H226**  
**H372**  
**H336**  
**H412**  
**EUH066**  
**EUH208**

Pericolo

Liquido e vapori infiammabili.  
Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.  
Può provocare sonnolenza o vertigini.  
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.  
Contiene: Ammide di acido grasso  
2-BUTANONOSSIMA  
Può provocare una reazione allergica.

**Denominazione del Prodotto:** Altex Satinato

Consigli di prudenza:

|             |   |
|-------------|---|
| <b>P101</b> | In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.                 |
| <b>P102</b> | Tenere fuori dalla portata dei bambini.   |
| <b>P210</b> | Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco.<br>Vietato fumare. |
| <b>P233</b> | Tenere il recipiente ben chiuso.  |
| <b>P280</b> | Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi ed il viso.  |
| <b>P312</b> | In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.  |
| <b>P501</b> | Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali                                  |

**Contiene:** Idrocarburi, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici (2-25%)  
Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici  
Idrocarburi aromatici, C10, <1% naftalene

## 2.3 Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

## 3. Composizione e informazione sugli ingredienti.

### 3.1 Sostanze

Dato non pertinente

### 3.2 Miscele

Contiene:

| Identificazione.   | Conc. %.   | Classificazione 1272/2008 (CLP).   |
|--|------------|--|
| <b>Idrocarburi, C9-C12, n-alcani, isoalcani, ciclici, aromatici (2-25%)</b>          |            |  |
| CAS. 64742-82-1  | 16,5 - 18  | Flam. Liq. 3 H226, STOT RE 1 H372, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411, EUH066, Nota P  |
| CE. 919-446-0  |            |  |
| INDEX.   |            |  |
| Nr. Reg. 01-2119458049-33  |            |  |
| <b>Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, &lt;2% aromatici</b>           |            |  |
| CAS. 64742-48-9  | 3,5 - 4    | Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, EUH066, Nota P  |
| CE. 919-857-5  |            |  |
| INDEX.   |            |  |
| Nr. Reg. 01-2119463258-33  |            |  |
| <b>trimetilolpropan trimetacrilato</b>   |            |  |
| CAS. 3290-92-4   | 2 - 2,5    | Aquatic Chronic 2 H411   |
| CE. 221-950-4  |            |  |
| INDEX.   |            |  |
| <b>XILENE (MISCELA DI ISOMERI)</b>   |            |  |
| CAS. 1330-20-7   | 1 - 1,5    | Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Nota C |
| CE. 215-535-7  |            |  |
| INDEX. 601-022-00-9  |            |  |
| <b>Isoiridecilaalcol, etossilato, fosfato, composto con N,N dimetilcicloesammina</b> |            |  |
| CAS. 164383-18-0   | 1 - 1,5    | Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 2 H411  |
| CE. INDEX.   |            |  |
| <b>DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE</b>  |            |  |
| CAS. 34590-94-8  | 0,8 - 0,9  | Sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro.   |
| CE. 252-104-2  |            |  |
| INDEX.   |            |  |
| <b>BIS(2-ETILESAÑOATO) DI CALCIO</b>   |            |  |
| CAS. 136-51-6  | 0,7 - 0,8  | Repr. 2 H361d, Eye Dam. 1 H318   |
| CE. 205-249-0  |            |  |
| INDEX.   |            |  |
| <b>ACIDO 2-ETILESAÑOICO, SALE DI ZIRCONIO</b>  |            |  |
| CAS. 22464-99-9  | 0,4 - 0,45 | Repr. 2 H361d  |
| CE. 245-018-1  |            |  |
| INDEX.   |            |  |
| <b>2-BUTANONOSSIMA</b>   |            |  |
| CAS. 96-29-7   | 0,4 - 0,45 | Carc. 2 H351, Acute Tox. 4 H312, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1 H317  |
| CE. 202-496-6  |            |  |
| INDEX. 616-014-00-0  |            |  |

**Denominazione Prodotto: Altex Satinato****Ammide di acido grasso**

CAS. 68647-95-0 0,2 - 0,25 STOT RE 2 H373, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410, Aquatic Chronic 3 H412

CE.  
INDEX.

**Idrocarburi aromatici, C10, <1% naftalene**

CAS. 0,2 - 0,25 Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411, EUH066

CE. INDEX.

**BIS(2-ETILESANOATO)BASICO DI ZINCO**

CAS. 85203-81-2 0,1 - 0,15 Repr. 2 H361d, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 3 H412

CE. 286-272-3

INDEX.

**ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSITILE**

CAS. 108-65-6 0 - 0,05 Flam. Liq. 3 H226

CE. 203-603-9

INDEX. 607-195-00-7

Nota: Valore superiore del range escluso.

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

## 4. Misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Dopo inalazione: aria fresca.

In caso di contatto con la pelle: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

Sciacquare la pelle/ fare una doccia.

Dopo contatto con gli occhi: risciacquare abbondantemente con acqua.

Dopo ingestione: fare bere immediatamente acqua (almeno 2 bicchieri). In caso di malessere consultare un medico

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Per eventuali sintomi dovuti alle sostanze contenute, vedere il capitolo 11.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti

Nessuna informazione disponibile.

## 5. Misure antiincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI

I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.

MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI

Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO

Si può creare sovrappressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

EQUIPAGGIAMENTO

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

Denominazione prodotto: **Altex Satinato**

## 6. misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

#### INFORMAZIONI GENERALI

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

#### EQUIPAGGIAMENTO

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

### 6.2 Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione

10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.

Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Verificare le eventuali incompatibilità per il materiale dei contenitori in sezione 7. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni.

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

## 7. Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità.

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo ventilato, lontano da fonti di innesco. Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Mantenere il prodotto in contenitori chiaramente etichettati. Evitare il surriscaldamento. Evitare urti violenti. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili,

### 7.3 Usi finali particolari

Informazione non disponibile

## 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

Riferimenti Normativi:

|     |                |  |
|-----|----------------|--|
| FRA | France         | JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102  |
| GRB | United Kingdom | EH40/2005 Workplace exposure limits  |
| IRL | Éire           | Code of Practice Chemical Agent Regulations 2011   |
| ITA | Italia         | Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81  |
| EU  | OEL EU         | Direttiva 2009/161/JE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE. |
|     | TLV-ACGIH      | ACGIH 2014   |

Denominazione del Prodotto: **Altex Satinato**

## XILENE(MISCELA DI ISOMERI)

### Valore limite di soglia.

| Tipo      | Stato | TWA/8h |     | STEL/15min |     |        |
|-----------|-------|--------|-----|------------|-----|--------|
|           |       | mg/m3  | ppm | mg/m3      | ppm |        |
| VLEP      | FRA   | 221    | 50  | 442        | 100 | PELLE. |
| WEL       | GRB   | 220    | 50  | 441        | 100 |        |
| TLV       | ITA   | 221    | 50  | 442        | 100 | PELLE. |
| OEL       | EU    | 221    | 50  | 442        | 100 | PELLE. |
| TLV-ACGIH |       | 434    | 100 | 651        | 150 |        |

## DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE

### Valore limite di soglia.

| Tipo      | Stato | TWA/8h |     | STEL/15min |     |        |
|-----------|-------|--------|-----|------------|-----|--------|
|           |       | mg/m3  | ppm | mg/m3      | ppm |        |
| VLEP      | FRA   | 308    | 50  |            |     | PELLE. |
| WEL       | GRB   | 308    | 50  |            |     | PELLE. |
| TLV       | ITA   | 308    | 50  |            |     | PELLE. |
| OEL       | EU    | 308    | 50  |            |     | PELLE. |
| TLV-ACGIH |       | 606    | 100 | 909        | 150 | PELLE. |

## ACIDO2-ETILESANOICO,SALE DI ZIRCONIO

### Valore limite di soglia.

| Tipo      | Stato | TWA/8h |     | STEL/15min |     |  |
|-----------|-------|--------|-----|------------|-----|--|
|           |       | mg/m3  | ppm | mg/m3      | ppm |  |
| TLV-ACGIH |       | 5      |     | 10         |     |  |

## ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSITILE

### Valore limite di soglia.

| Tipo | Stato | TWA/8h |     | STEL/15min |     |        |
|------|-------|--------|-----|------------|-----|--------|
|      |       | mg/m3  | ppm | mg/m3      | ppm |        |
| VLEP | FRA   | 275    | 50  | 550        | 100 | PELLE. |
| WEL  | GRB   | 274    | 50  | 548        | 100 |        |
| TLV  | ITA   | 275    | 50  | 550        | 100 | PELLE. |
| OEL  | EU    | 275    | 50  | 550        | 100 | PELLE. |

Legenda:

(C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica.

## 8.2 Controlli dell'esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale. I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti. Occorre mantenere i livelli espositivi il più basso possibile per evitare significativi accumuli nell'organismo. Gestire i dispositivi di protezione individuale in modo tale da assicurare la massima protezione (es. riduzione dei tempi di sostituzione).

### PROTEZIONE DELLE MANI

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374).

Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.

Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d'uso.

**Denominazione del Prodotto:** Altex Satinato**PROTEZIONE DELLA PELLE**

Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria III (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi. Valutare l'opportunità di fornire indumenti antistatici nel caso l'ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosività.

**PROTEZIONE DEGLI OCCHI**

Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).

Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a schizzi o spruzzi in relazione alle lavorazioni svolte, occorre prevedere un'adeguata protezione delle mucose (bocca, naso, occhi) al fine di evitare assorbimenti accidentali.

**PROTEZIONE RESPIRATORIA**

In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato.

L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.

Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

**CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE.**

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

I residui del prodotto non devono essere scaricati senza controllo nelle acque di scarico o nei corsi d'acqua.

**9. Proprietà fisiche e chimiche****9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|  |                  |
|--|------------------|
| Stato Fisico                                 | Liquido          |
| Colore                                       | Bianco           |
| Odore  | Caratteristico   |
| Soglia olfattiva.                            | Non disponibile. |
| PH.  | Non disponibile  |
| Punto di fusione o di congelamento.          | Non disponibile. |
| Punto di ebollizione iniziale.               | Non disponibile. |
| Intervallo di ebollizione.                   | Non disponibile. |
| Punto di infiammabilità.                     | > 60 °C.         |
| Tasso di evaporazione                        | Non disponibile. |
| Infiammabilità di solidi e gas               | Non disponibile. |
| Limite inferiore infiammabilità.             | Non disponibile. |
| Limite superiore infiammabilità.             | Non disponibile. |
| Limite inferiore esplosività.                | Non disponibile. |
| Limite superiore esplosività.                | Non disponibile. |
| Tensione di vapore.                          | Non disponibile. |
| Densità Vapori                               | Non disponibile. |
| Densità relativa.                            | 1,250 Kg/l       |
| Solubilità                                   | Non disponibile. |
| Coefficiente di ripartizione-ottanolo/acqua: | Non disponibile. |
| Temperatura di autoaccensione.               | Non disponibile. |
| Temperatura di decomposizione.               | Non disponibile. |
| Viscosità                                    | Non disponibile. |
| Proprietà esplosive                          | Non disponibile. |
| Proprietà ossidanti                          | Non disponibile  |

**9.2 Altre informazioni****Residuo secco** 75.00%

Denominazione del Prodotto: **Altex Satinato**

## 10. Stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego  
ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE: stabile, ma con l'aria può dare lentamente perossidi che esplodono per aumento di temperatura. 2-BUTANONOSSIMA: si decompone per effetto del calore..

### 10.2 Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio  
ACIDO 2-ETILESANOICO, SALE DI ZIRCONIO : SADT = 210°C/410°F.

### 10.3 Possibilità di reazione pericolose

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.  
ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE: può reagire con violenza con ossidanti e acidi forti ed i metalli alcalini.  
2-BUTANONOSSIMA: la decomposizione termica può avere anche un decorso esplosivo. Reagisce violentemente con gli ossidanti forti e con gli acidi. Al di sopra del punto di infiammabilità (69°C/156°F) si possono formare miscele esplosive con l'aria.

### 10.4 Condizioni da evitare

Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.  
ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE: conservare in atmosfera inerte ed al riparo dall'umidità perché si idrolizza facilmente.

### 10.5 Materiali incompatibili

ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE: ossidanti, acidi forti ed i metalli alcalini.  
2-BUTANONOSSIMA: sostanze ossidanti ed acidi forti.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosa

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.  
2-BUTANONOSSIMA: ossidi di azoto, ossidi di carbonio.

## 11. Informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

In mancanza di dati tossicologici sperimentali sul prodotto stesso, gli eventuali pericoli del prodotto per la salute sono stati valutati in base alle proprietà delle sostanze contenute, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento per la classificazione.

Considerare perciò la concentrazione delle singole sostanze pericolose eventualmente citate in sez. 3, per valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al prodotto.

Il prodotto può produrre disturbi funzionali o mutamenti morfologici, per esposizioni ripetute o prolungate e/o presenta preoccupazione per la possibilità di accumulo nell'organismo umano.

Il prodotto contiene sostanze molto volatili che possono provocare significativa depressione del sistema nervoso centrale (SNC), con effetti quali sonnolenza, vertigini, perdita dei riflessi, narcosi.

Per esposizione ripetuta il prodotto può esercitare un'azione sgrassante sulla pelle, che si manifesta con secchezza e screpolature. Il prodotto contiene sostanza/e sensibilizzante/i e pertanto può provocare una reazione allergica.

ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE: la principale via di entrata è quella cutanea, mentre quella respiratoria è meno importante, data la bassa tensione di vapore del prodotto. Al di sopra di 100 ppm si ha irritazione delle mucose oculari, nasali e orofaringee. A 1000 ppm si notano turbe nell'equilibrio e irritazione severa agli occhi. Gli esami clinici e biologici praticati sui volontari esposti non hanno rivelato anomalie. L'acetato produce maggiore irritazione cutanea ed oculare per contatto diretto. Non vengono riportati effetti cronici sull'uomo.

| Denominazione del Prodotto:                   |                                   | Altex Satinato |            |          |           |           |
|---|-----------------------------------|----------------|------------|----------|-----------|-----------|
| <b>Idrocarburi,</b><br>LD50 (Orale).          | C9-C12,<br>> 5000 mg/kg ratto     | n-alcani,      | isoalcani, | ciclici, | aromatici | (2-25%)   |
| LD50 (Cutanea).                               | > 4 mg/kg coniglio                |                |            |          |           |           |
| <b>Idrocarburi,</b><br>LD50 (Orale).          | C9-C11,<br>> 5000 mg/kg ratto     | n-alcani,      | isoalcani, | ciclici, | <2%       | aromatici |
| LD50 (Cutanea).                               | > 5000 mg/kg coniglio             |                |            |          |           |           |
| LC50 (Inalazione).                            | > 4951 mg/l/4h ratto              |                |            |          |           |           |
| <b>XILENE (MISCELA DI ISOMERI)</b>            |                                   |                |            |          |           |           |
| LD50 (Orale).                                 | 3523 mg/kg Rat                    |                |            |          |           |           |
| LD50 (Cutanea).                               | 4350 mg/kg Rabbit                 |                |            |          |           |           |
| LC50 (Inalazione).                            | 26 mg/l/4h Rat                    |                |            |          |           |           |
| <b>BIS(2-ETILESANOATO) DI CALCIO</b>          |                                   |                |            |          |           |           |
| LD50 (Orale).                                 | 2043 mg/kg Rat - Fischer 344      |                |            |          |           |           |
| LD50 (Cutanea).                               | > 2000 mg/kg Rat - Wistar         |                |            |          |           |           |
| <b>ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSETILE</b>       |                                   |                |            |          |           |           |
| LD50 (Orale).                                 | 8530 mg/kg Rat                    |                |            |          |           |           |
| LD50 (Cutanea).                               | > 5000 mg/kg Rat                  |                |            |          |           |           |
| <b>ACIDO 2-ETILESANOICO, SALE DI ZIRCONIO</b> |                                   |                |            |          |           |           |
| LD50 (Orale).                                 | > 5000 mg/kg Rat - Sprague-Dawley |                |            |          |           |           |
| LD50 (Cutanea).                               | > 2000 mg/kg Rat - Wistar         |                |            |          |           |           |
| LC50 (Inalazione).                            | > 4,3 mg/l/4h Rat                 |                |            |          |           |           |
| <b>2-BUTANONOSSIMA</b>                        |                                   |                |            |          |           |           |
| LD50 (Orale).                                 | 2400 mg/kg Rat                    |                |            |          |           |           |
| LD50 (Cutanea).                               | > 1000 mg/kg Rabbit               |                |            |          |           |           |
| LC50 (Inalazione).                            | 20 mg/l/4h Rat                    |                |            |          |           |           |

## 12 Informazioni ecologiche

Il prodotto è da considerarsi come pericoloso per l'ambiente e presenta nocività per gli organismi acquatici con effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico.

### 12.1 Tossicità

|   |   |           |            |          |           |           |
|---|---|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
| <b>Idrocarburi,</b><br>LC50 - Pesci.          | C9-C12,<br>30 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss      | n-alcani, | isoalcani, | ciclici, | aromatici | (2-25%)   |
| EC50 - Alghe / Piante Acquatiche.             | 10 mg/l/72h Alga                                |           |            |          |           |           |
| <b>Idrocarburi,</b><br>LC50 - Pesci.          | C9-C11,<br>> 1000 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss  | n-alcani, | isoalcani, | ciclici, | <2%       | aromatici |
| EC50 - Alghe / Piante Acquatiche.             | > 1000 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata |           |            |          |           |           |
| <b>BIS(2-ETILESANOATO) DI CALCIO</b>          |   |           |            |          |           |           |
| LC50 - Pesci.                                 | > 100 mg/l/96h Oryzias latipes                  |           |            |          |           |           |
| EC50 - Crostacei.                             | 910 mg/l/48h Daphnia magna                      |           |            |          |           |           |
| EC50 - Alghe / Piante Acquatiche.             | 49,3 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus           |           |            |          |           |           |
| <b>ACIDO 2-ETILESANOICO, SALE DI ZIRCONIO</b> |   |           |            |          |           |           |
| LC50 - Pesci.                                 | > 100 mg/l/96h Danio rerio                      |           |            |          |           |           |
| EC50 - Alghe / Piante Acquatiche.             | 49,3 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus           |           |            |          |           |           |

### 12.2 Persistenza e degradabilità

#### XILENE (MISCELA DI ISOMERI)

Solubilità in acqua. mg/l 100 - 1000

Biodegradabilità: Dato non Disponibile.

#### BIS(2-ETILESANOATO) DI CALCIO

Solubilità in acqua. > 10000 mg/l

Rapidamente Biodegradabile.

#### DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE

Solubilità in acqua. mg/l 1000 - 10000

Rapidamente Biodegradabile.

#### ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSETILE

Solubilità in acqua. > 10000 mg/l

Rapidamente Biodegradabile.



**Denominazione del Prodotto:** Altex Satinato**ACIDO 2-ETILESANOICO, SALE DI ZIRCONIO**

Solubilità in acqua. &lt; 0,1 mg/l

Rapidamente Biodegradabile.

**2-BUTANONOSSIMA**

Solubilità in acqua. mg/l 1000 - 10000

Inerentemente Biodegradabile.

**12.3 Potenziale di bioaccumulo.****XILENE (MISCELA DI ISOMERI)**

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua. 3,12 BCF.25,9

**BIS(2-ETILESANOATO) DI CALCIO**

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua. 2,96

**DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE**

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua. 0,0043

**ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSITILE**

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua. 1,2

**2-BUTANONOSSIMA**

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua. 0,63 BCF.0,5

**12.4 Modalità nel suolo.****XILENE (MISCELA DI ISOMERI)**

Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua. 2,73

**2-BUTANONOSSIMA**

Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua. 0,55

**12.5 Risultati della valutazione BPT E vPvB.**

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

**12.6 Altri effetti avversi.**

Informazione non disponibile.

**13. Considerazioni sullo smaltimento****13.1 Metodo di trattamento dei rifiuti.**

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto tal quali sono da considerare rifiuti speciali non pericolosi.

Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale. IMBALLAGGI CONTAMINATI

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

**14. Informazioni sul trasporto****14.1 Numero ONU**

ADR / RID, IMDG, IATA: 1263.

**14.2 Nome di spedizione dell'ONU.**

ADR / RID: PITTURE o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE

IMDG: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL

IATA: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL.

**14.3 Classi di pericolo connesse al trasporto.**

ADR / RID: Classe: 3 Etichetta: 3



IMDG: Classe: 3 Etichetta: 3



IATA: Classe: 3 Etichetta: 3



**Denominazione del Prodotto:** Altex Satinato**14.4 Gruppo di imballaggio.**

ADR / RID, IMDG, IATA:III

**14.5 Pericoli per l'ambiente**ADR / RID: NO  
IMDG: NO  
IATA: NO**14.6 Precauzioni speciali per gli applicatori.**ADR / RID: HIN - Kemler: 30      Quantità Limitate: 5      Codice di restrizione in galleria: (D/E)  
Disposizione Speciale: 640E  
IMDG: EMS: F-E, S-E      Quantità Limitate: 5 L  
IATA: Cargo:      Quantità massima: 220 L Istruzioni Imballo: 366  
Pass.:      Quantità massima: 60 L Istruzioni Imballo: 355  
Istruzioni particolari: A3, A72, A192.**14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di Marpol 73/78 ed il codice IBC**

Informazione non pertinente.

**15. Informazioni sulla regolamentazione.****15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza e o la miscela.****Categoria Seveso.**

6.

**Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006.**

Prodotto

Punto 3-40.

**Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH).**

Nessuna

**Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH).**

Nessuna.

**Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:**

Nessuna.

**Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:**

Nessuna.

**Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:**

Nessuna.

**Controlli Sanitari.**

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

**VOC (Direttiva 2004/42/CE) :**

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.

VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso :

Limite massimo : 500,00 (2010)

Contenuto massimo di VOC : 290,00

**15.2 Altre informazioni.**

Non è stata elaborata alcuna valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostane in essa contenute

**16. Altre informazioni.**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Flam. Liq.3</b>  | Liquido infiammabile, categoria 3  |
| <b>Carc. 2</b>      | Cancerogenicità, categoria 2   |
| <b>Repr. 2</b>      | Tossicità per la riproduzione, categoria 2                                   |
| <b>Acute Tox. 4</b> | Tossicità acuta, categoria 4   |
| <b>STOT RE 1</b>    | Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 1 |
| <b>Asp. Tox.1</b>   | Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1                                 |
| <b>STOT RE 2</b>    | Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 2 |

**Denominazione del Prodotto: Altex Satinato**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Eye Dam. 1</b>        | Lesioni oculari gravi, categoria 1  |
| <b>Eye Irrit. 2</b>      | Irritazione oculare, categoria 2  |
| <b>Skin Irrit. 2</b>     | Irritazione cutanea, categoria 2  |
| <b>STOT SE 3</b>         | Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3       |
| <b>Skin Sens. 1</b>      | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1  |
| <b>Skin Sens. 1B</b>     | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B   |
| <b>Aquatic Acute 1</b>   | Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità acuta, categoria 1                 |
| <b>Aquatic Chronic 1</b> | Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1               |
| <b>Aquatic Chronic 2</b> | Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 2               |
| <b>Aquatic Chronic 3</b> | Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3               |
| <b>H226</b>              | Liquido e vapori infiammabili.  |
| <b>H351</b>              | Sospettato di provocare il cancro.  |
| <b>H361d</b>             | Sospettato di nuocere al feto.  |
| <b>H312</b>              | Nocivo per contatto con la pelle.   |
| <b>H332</b>              | Nocivo se inalato.  |
| <b>H372</b>              | Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.           |
| <b>H304</b>              | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| <b>H373</b>              | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.     |
| <b>H318</b>              | Provoca gravi lesioni oculari.  |
| <b>H319</b>              | Provoca grave irritazione oculare.  |
| <b>H315</b>              | Provoca irritazione cutanea.  |
| <b>H335</b>              | Può irritare le vie respiratorie.   |
| <b>H317</b>              | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                     |
| <b>H336</b>              | Può provocare sonnolenza o vertigini.   |
| <b>H400</b>              | Molto tossico per gli organismi acquatici.  |
| <b>H410</b>              | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.            |
| <b>H411</b>              | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                  |
| <b>H412</b>              | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                   |
| <b>EUH066</b>            | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.        |

**LEGENDA:**

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in EHS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell'Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

**BIBLIOGRAFIA GENERALE:**

1. Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
  2. Regolamento (UE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
  3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
  4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
  5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
  6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
  7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
  8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
  9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
  - Handling Chemical Safety
  - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
  - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
  - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
  - Sito Web Agenzia ECHA

**Nota per l'utente:**

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utente deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utente osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.